

	Profil Profile	SPB	SPC	5V/15J	8V/25J
	$b_0 \approx$ (mm)	16,5	22,0	15,0	25,0
	$h \approx$ (mm)	15,6	22,6	15,1	25,5

DIN 7753 Teil Part 1/ISO 4184/BS 3790

USA-Standard RMA/MPTA

Profil Profile SPB		Profil Profile SPC		Profil Profile 5V/15J		Profil Profile 8V/25J	
Richtlänge Datum length ISO (mm)		Richtlänge Datum length ISO (mm)		Riemenbezeichnung Belt no. (Zoll inch) (Außenlänge Outside length mm)		Riemenbezeichnung Belt no. (Zoll inch) (Außenlänge Outside length mm)	
2000		3000		5V 800	15J 2032	8V 1000	25J 2540
2120		3150		5V 850	15J 2159	8V 1060	25J 2692
2240		3350		5V 900	15J 2286	8V 1120	25J 2845
2360		3550		5V 950	15J 2413	8V 1180	25J 2997
2500		3750		5V 1000	15J 2540	8V 1250	25J 3175
2650		4000		5V 1060	15J 2692	8V 1320	25J 3353
2800		4250		5V 1120	15J 2845	8V 1400	25J 3556
3000		4500		5V 1180	15J 2997	8V 1500	25J 3810
3150		4750		5V 1250	15J 3175	8V 1600	25J 4064
3350		5000		5V 1320	15J 3353	8V 1700	25J 4318
3550		5300		5V 1400	15J 3556	8V 1800	25J 4572
3750		5600		5V 1500	15J 3810	8V 1900	25J 4826
4000		6000		5V 1600	15J 4064	8V 2000	25J 5080
4250		6300		5V 1700	15J 4318	8V 2120	25J 5385
4500		6700		5V 1800	15J 4572	8V 2240	25J 5690
4750		7100		5V 1900	15J 4826	8V 2360	25J 5994
5000		7500		5V 2000	15J 5080	8V 2500	25J 6350
5300		8000		5V 2120	15J 5385	8V 2650	25J 6731
5600		8500		5V 2240	15J 5690	8V 2800	25J 7112
6000		9000		5V 2360	15J 5994	8V 3000	25J 7620
6300		9500		5V 2500	15J 6350	8V 3150	25J 8001
6700		10000		5V 2650	15J 6731	8V 3350	25J 8509
7100				5V 2800	15J 7112	8V 3550	25J 9017
7500				5V 3000	15J 7620	8V 3750	25J 9525
8000				5V 3150	15J 8001	8V 4000	25J 10160
						8V 4250	25J 10795
						8V 4500	25J 11430
						8V 4750	25J 12065

Anfertigungsware. Non stock items.

Weitere Abmessungen und Profile auf Anfrage. Further sizes and profiles on request.

<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 8000 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2000 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: ab from 2000 mm L_d 4 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 11 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,283 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10000 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 3000 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 4 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 8 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,567 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 9525 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2032 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: 6 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 10 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 15 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,253 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 12065 mm L_d Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2540 mm L_d</p> <p>Mindest-Abnahmemenge Minimum quantities: 3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 3 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 7 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof</p> <p>Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,738 kg/m</p>
---	---	--	---